

Leica Fortis 1-6x24i

Kaliber: Optik - Zielfernrohre
Kategorie: Leucht-Abs. L-4a, Schiene
Zustand: neu

Beschreibung:

Fortis 6 1-6x24i

Mit dem Fortis 6 1-6x24 i verbindet Leica das klassische, traditionelle Zielfernrohrdesign mit hoher optischer Abbildungsleistung. Die mehr als 50 % größere Austrittspupille bei minimaler Vergrößerung als bei vergleichbaren Zielfernrohren in der Klasse und das besonders große Weitwinkel-Sehfeld bieten einen entscheidenden Vorteil, wenn es auf eine schnelle Zielerfassung und jagdlichen Überblick ankommt.

ZF-Schutzkappen für Okular und Objektiv, Reinigungstuch, Batterie

Objektivdurchmesser: 24 mm

Vergrößerungsbereich : 1 - 6 x

Zoomfaktor: 6 x

Sehfeld auf 100 m (min. bis max Vergrößerung) 43,4 m bis 7 m

Augenabstand > 90 mm

Austrittspupille (min. bis max. Vergrößerung) 11,5 mm bis 4,0 mm

Parallaxefrei 100 m

Dioptrienausgleich -4/+3 dpt

Vergütung AquaDura®

Transmissionsgrad 92 %

Montagemöglichkeit 30 mm Ringe / Z-Innenschiene

Verstellung Treffpunktlage 1 cm/100 m pro Klick

Absehen Verstellbereich (Seite x Höhe) 200 x 140 cm

Filtergewinde (Objektiv) M 28 x 0,75

Länge 272 mm

Gewicht mit Schiene 570 g

Wasserdichtigkeit bis 4 m Wassertiefe;

stickstoffgefüllt

Absehen L-4a

Leuchtpunktgröße bei 10 x Vergrößerung 1,5 cm/100 m

Absehenbeleuchtung Punkt, 9 Helligkeitsstufen

Abschaltautomatik 3 min, ± 75°

Einschaltautomatik Aktivierung durch Lage und/oder Bewegung

Sonstiges:

Fortis 6 1-6x24i

Mit dem Fortis 6 1-6x24 i verbindet Leica das klassische, traditionelle Zielfernrohrdesign mit hoher optischer Abbildungsleistung.

Die mehr als 50 % größere Austrittspupille bei minimaler Vergrößerung als bei vergleichbaren Zielfernrohren in der Klasse und das besonders große Weitwinkel-Sehfeld bieten einen entscheidenden Vorteil, wenn es auf eine schnelle Zielerfassung und jagdlichen Überblick ankommt.

ZF-Schutzkappen für Okular und Objektiv, Reinigungstuch, Batterie

Objektivdurchmesser: 24 mm

Vergrößerungsbereich : 1 - 6 x

Zoomfaktor: 6 x

Sehfeld auf 100 m (min. bis max Vergrößerung) 43,4 m bis 7 m

Augenabstand > 90 mm

Austrittspupille (min. bis max. Vergrößerung) 11,5 mm bis 4,0 mm

Parallaxefrei 100 m

Dioptrienausgleich -4/+3 dpt

Vergütung AquaDura®

Transmissionsgrad 92 %

Montagemöglichkeit 30 mm Ringe / Z-Innenschiene

Verstellung Treffpunktlage 1 cm/100 m pro Klick

Absehen Verstellbereich (Seite x Höhe) 200 x 140 cm

Filtergewinde (Objektiv) M 28 x 0,75

Länge 272 mm

Gewicht mit Schiene 570 g

Wasserdichtigkeit bis 4 m Wassertiefe;

stickstoffgefüllt

Absehen L-4a

Leuchtpunktgröße bei 10 x Vergrößerung 1,5 cm/100 m

Absehenbeleuchtung Punkt, 9 Helligkeitsstufen

Abschaltautomatik 3 min, ± 75°

Einschaltautomatik Aktivierung durch Lage und/oder Bewegung

Artikelnr.: 289175_1455542

1.695,75 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten



Anbieterinformationen

Georg Knappworst GmbH & Co. KG

Waffenfachgeschäft

Fallersleber Straße 12/13
38100 Braunschweig
Niedersachsen

Telefon:

05 31 / 45 18 2

Fax:

05 31 / 13 40 4

E-Mail:

info@knappworst.com

Webseite:

www.knappworst.com