DDoptics
Nighteagle III 1-6x24 A4N i-Fiber

Versandkostenfrei!

899,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Kategorie: Optik - Zielfernrohre

Zustand: neu



Beschreibung:

DDoptics Nighteagle V6 1-6×24 Gen3 A4N MRAD iFiberDas DDoptics Nighteagle V6 1-6×24 Gen3 A4N MRAD mit IFiber ist ein kompaktes und besonders schnelles Drückjagdglas mit 6-fach-Zoom, großem Sehfeld und fein ausgeführtem A4N-Leuchtabsehen. Die Kombination aus echter 1-facher Anfangsvergrößerung, reflexarmem Glasfaserleuchtpunkt und griffiger Bedienung eignet sich besonders für Drückjagd, Bewegungsjagd und den sportlichen Einsatz.DDoptics Nighteagle V6 1-6×24 für die DrückjagdBei 1-facher Vergrößerung bietet das Zielfernrohr ein besonders großes Sehfeld von 37,8 m auf 100 m. Dadurch lässt sich die Umgebung mit beiden geöffneten Augen gut überblicken und bewegtes Wild schnell erfassen. Die maximale 6-fache Vergrößerung erweitert den Einsatzbereich auf mittlere jagdliche Entfernungen.Das hier angebotene Exemplar ist ein Ausstellungsstück und mit der automatischen DDoptics-IFiber-Leuchtpunktsteuerung ausgestattet.Bei einfacher Vergrößerung bietet das Zielfernrohr ein besonders weites Sehfeld von 37,8 m auf 100 m. Dadurch kann das Ziel schnell erfasst und mit beiden geöffneten Augen verfolgt werden. Der 6-fache Zoombereich ermöglicht zugleich eine flexible Nutzung bei weiter entfernten Zielen.Feines fineCross-Absehen und automatischer IFiber-LeuchtpunktDas minimalistisch ausgeführte fineCross-Absehen befindet sich in der zweiten Bildebene und verändert seine sichtbare Größe beim Wechsel der Vergrößerung nicht. Seine geringe Zielabdeckung unterstützt eine schnelle und übersichtliche Zielaufnahme.Absehen in der zweiten BildebeneDas A4N-Absehen befindet sich in der zweiten Bildebene. Seine sichtbare Größe bleibt deshalb beim Wechsel zwischen 1- und 6-facher Vergrößerung konstant.CT-Glas und HDX-III-VergütungDas verwendete CT-Glas – Clear Transmission – reduziert Farbsäume und unterstützt eine kontrastreiche Abbildung. Die HDX-III- beziehungsweise DDlucid-Vergütung sorgt für ein helles, klares und farbtreues Zielbild.0,1-MRAD-KlickverstellungDie harte und klar definierte Klickverstellung arbeitet mit 0,1 MRAD pro Klick. Dies entspricht einer Treffpunktverlagerung von 1 cm auf 100 m. Die robuste Metallmechanik ist gegen unbeabsichtigtes Verstellen geschützt.Doubleturn und ZerostopDer Höhenverstellturm besitzt eine doppelte Skalierung. Dadurch lässt sich auch nach einer vollständigen Turmdrehung erkennen, in welchem Verstellbereich sich die Einstellung befindet. Der Zerostop ermöglicht nach dem Einschießen eine klar definierte Rückkehr zur festgelegten Nullposition.30-mm-Mittelrohr für RingmontageDiese Ausführung besitzt keine integrierte Montageschiene. Das Zielfernrohr wird mit einer geeigneten 30-mm-Ringmontage befestigt. Die Montage sollte fachgerecht, fluchtend und spannungsfrei erfolgen.Kompakte und führige KonstruktionMit einer Gesamtlänge von nur 261 mm und einem Gewicht von etwa 496 g bleibt das DDoptics Nighteagle V6 besonders kompakt und führig. Die griffig strukturierte Vergrößerungsverstellung ermöglicht eine schnelle Bedienung auch mit Handschuhen.Besondere Merkmale- Vergrößerungsbereich von 1- bis 6-fach- 6-fach-Zoom- 24-mm-Objektiv- Großes Sehfeld von 37,8 bis 6,3 m auf 100 m- Feines A4N-Absehen- Manuell und stufenlos dimmbarer Glasfaserleuchtpunkt- Absehen in der zweiten Bildebene- CT-Glas für verbesserten Kontrast und reduzierte Farbsäume- HDX-III- beziehungsweise DDlucid-Vergütung- 0,1-MRAD-Klickverstellung – 1 cm pro Klick auf 100 m- Robuste und wasserdichte Metall-Verstelltürme- Doppelte Skalierung – Doubleturn- Absehenschnellverstellung mit Zerostop- 30-mm-Mittelrohr für Ringmontagen- Kompakte Gesamtlänge von 261 mm- Gewicht von etwa 496 g- Geeignet für Drückjagd, Bewegungsjagd und sportliches SchießenLieferumfang- DDoptics Nighteagle V6 1-6×24 Gen3 A4N MRAD iFiber- Ein Paar Flip-Caps- Optikreinigungstuch- DDoptics Chip- Zielscheiben- Bedienungsanleitung- Ballistik-MarkierungssetAusführung: A4N-Absehen mit manuell regelbarem Glasfaserleuchtpunkt, 0,1-MRAD-Verstellung und Zerostop, ohne Montageschiene, für eine geeignete 30-mm-Ringmontage.Technische Daten□□□□□□Produktdaten□□□□ □□□□Hersteller□□□DDoptics□□□□□□□Produktserie□□□Nighteagle V6 Generation 3□□□□ □□Modell□□□Nighteagle V6 1-6×24 Gen3 A4N MRAD□□□□□□□Gerätetyp□□ Drückjagdglas / Jagdzielfernrohr□□□□□□□Vergrößerung□□□1–6x□□□□□□□Zoomfaktor□ □6-fach□□□□□□□Objektivdurchmesser□□□24 mm□□□□□□□Objektivaußendurchmesser □□30 mm□□□□□□□Okulardurchmesser□□□43 mm□□□□□□□Absehen□□□A4N – New Absehen 4□□□□□□□Absehenbeleuchtung□□□Manueller Glasfaserleuchtpunkt, stufenlos dimmbar□□□□□□□iFiber-Leuchtautomatik□□□DDoptics iFiber, automatische Positionssteuerung□□□□□□□Bildebene□□□2. Bildebene□□□□□□□Sehfeld auf 100 m□□ 37,8–6,3 m□□□□□□□Austrittspupille□□□11,4–4,0 mm□□□□□□□Augenabstand□□ 99–100 mm□□□□□□□Dioptrienausgleich□□□−3 bis +3 dpt□□□□□□□Dämmerungszahl□ □4,89–12□□□□□□□Parallaxeeinstellung□□□Fest auf 100 m parallaxefrei□□□□□□ Optisches Glas□□□CT-Glas – Clear Transmission□□□□□□□Optikvergütung□□□HDX III / DDlucid□□□□□□□Treffpunktkorrektur□□□0,1 MRAD / 1 cm pro Klick auf 100 m□□□□□□ Maximaler Verstellweg□□□48,4 MRAD gesamt□□□□□□□Skalierung□□□Doppelte

Anbieterinformationen

Josef Kolb - Waffen - Nachtsichttechnik - Jagdzubehör

Limesstraße 17
93342 Saal a.d.Donau
Bayern

Telefon:
09441 296 435

E-Mail:
info@aufgehtsfreun.de

Webseite:
www.aufgehtsfreunde.shop

Bundesverband Waffenrecht e.V. Bundesverband Deutscher Waffensammler, Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle, Kasselbergstraße 1, 35037 Marburg
Telefon: +49 (0)6421 480-75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480-75-99 - info@vdb-waffen.de

Sonstiges:

Weitere Informationen, technische Daten und Bestellmöglichkeit:
Dieses Produkt direkt im AGF-Shop ansehen

Produktsicherheitsinformationen:

Herstellerinformationen /
Verantwortliche Person in der EUDDoptics Germany Optische Geräte & Feinwerktechnik GmbH
Schönherrstraße 8, Gebäude 10c
09113 Chemnitz
Deutschland

Telefon: +49 371 57383010
E-Mail: produktsicherheit@ddoptics.de
Website: https://www.ddoptics.de
Sicherheitshinweise
Sicherheits- und Gebrauchshinweise - Vor Montage-, Einstell-, Reinigungs- oder Wartungsarbeiten stets sicherstellen, dass die verwendete Waffe vollständig entladen ist. - Die Montage und das Einschießen des Zielfernrohrs sollten durch einen qualifizierten Büchsenmacher oder eine geeignete Fachwerkstatt erfolgen. - Das Zielfernrohr ausschließlich mit einer geeigneten 30-mm-Ringmontage fachgerecht befestigen. - Bei der Montage auf einen fluchtenden, spannungsfreien und dauerhaft festen Sitz achten. - Montageschrauben nur mit dem für die jeweilige Montage vorgeschriebenen Drehmoment anziehen. - Vor der jagdlichen Verwendung die korrekte Befestigung, Funktion und Treffpunktlage durch Kontrollschüsse überprüfen. - Nach Veränderungen an Montage, Absehenverstellung oder Zerostop sowie nach starken Stößen die Treffpunktlage erneut kontrollieren. - Auf den vorgesehenen Augenabstand von etwa 99 bis 100 mm achten, um Verletzungen durch das zurücklaufende Okular zu vermeiden. - Niemals durch das Zielfernrohr direkt in die Sonne oder in andere intensive Lichtquellen blicken. Es besteht die Gefahr schwerer Augenverletzungen. - Objektiv und Okular nicht über längere Zeit ungeschützt direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Die Linsen können Licht bündeln und einen Brand verursachen. - Nicht während des Gehens durch das Zielfernrohr blicken. Es besteht Stolper- und Sturzgefahr. - Das Zielfernrohr nicht öffnen, zerlegen oder eigenmächtig verändern. - Das Gerät vor starken Schlägen, Stürzen, hohen Temperaturen und unsachgemäßer mechanischer Belastung schützen. - Beim Einstellen der Verstelltürme und des Zerostops keine übermäßige Kraft anwenden. Zu fest angezogene Schrauben können Beschädigungen verursachen. - Die Höhen-, Seiten- und Okularverstellung nicht ölen oder nachschmieren. Diese Bauteile sind dauerhaft geschmiert. - Nur eine Lithium-Knopfzelle des vorgesehenen Typs CR2032 mit 3 V verwenden. - Beim Einsetzen der Batterie auf die richtige Polarität achten. Der Pluspol muss nach oben zeigen. - Das Batteriefach nach dem Batteriewechsel vollständig sowie luft- und wasserdicht verschließen. - Batterien nicht aufladen, kurzschließen, öffnen, zerlegen, erhitzen oder ins Feuer werfen. - Knopfzellen außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Bei Verschlucken unverzüglich medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. - Das Zielfernrohr nach Nässe reinigen, vollständig trocknen und an einem trockenen, gut belüfteten Ort lagern. - Optische Flächen mit einem weichen Mikrofasertuch oder geeignetem Optikreinigungspapier reinigen. Keine rauen Tücher oder Lederlappen verwenden. - Batterien und Altgeräte nicht über den Hausmüll entsorgen, sondern den vorgesehenen Sammelstellen zuführen. - Die Bedienungsanleitung und sämtliche Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung vollständig lesen und beachten.

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de