# Hikmicro
# Binocular Habrok HQ35L

inklusive Versandkosten

2.400,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

**Kategorie:** Optik - Wärmebildtechnik

**Zustand:** neuwertig

**Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!**


## Anbieterinformationen

**JAGDGLÜCK**

Am Brand 38
96465 Neustadt
Bayern

**Telefon:**
09568/7526
**Mobil:**
0171-7658183
**E-Mail:**
fischer-hr@necnet.de
**Webseite:**
www.jagd-glück.de


**Beschreibung:**

SOFORT LIEFERBAR:
Hikmicro Binocular Habrok HQ35L
Einzelstück aus Zukauf April 2025 (noch 2 Jahre und 9 Monate Werksgarantie!) ; Ausstellungs-/Vorführware zum Sonderpreis

VIELFÄLTIGE ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN
Innovativ ermöglicht das neue Habrok erstmals eine präzise Fokussierung sowohl des Wärmebild- als auch des Tages- bzw. Nachtsichtkanals über den Fokusring am jeweiligen Objektiv. Zusätzlich kann der Strahlungswinkel des integrierten IR-Aufhellers stufenlos entsprechend der jagdlichen Situation eingestellt werden. Ferner lassen sich Dioptrienausgleich und Augenabstand flexibel an die Bedürfnisse verschiedener Benutzer anpassen.
Das Habrok verfügt über einen hochsensiblen Wärmebildsensor (NETD ≤20 Millikelvin), der eine einfache und klare Wilddetektion selbst bei schwierigen Wetter- und Lichtverhältnissen ermöglicht. Gleichzeitig ist der 2560x1440-CMOS-Sensor in der Lage, das Wild sowohl am Tag als auch bei Nacht in allen Details darzustellen. Mit dem eingebauten IR-Strahler mit justierbarem Strahlungswinkel lassen sich die Stücke selbst bei einer sternenklaren Nacht (0,001 Lux) zuverlässig ansprechen. Der IR-Strahler ist wahlweise mit 850 Nanometer für mehr Reichweite oder mit 940 Nanometer als „wildsichere“ Wellenlänge verfügbar. Der integrierte Laser-Entfernungsmesser dient als Entscheidungsgrundlage für einen waidgerechten Schuss, indem er Entfernungen bis 1000 Meter präzise misst.
Thermal Module
Bildsensor: VOx Uncooled Focal Plane Arrays
Auflösung: 640 x512
Bildfrequenz: 50 Hz
Pixelintervall: 12µm
NETD: weniger als 20 mK (@25°C), F#=1,0
Brennweite: 35 mm
Erkennungsreichweite: 1.800 m
Sichtfeld:  13,9° × 7,8° / 24,4m x 13,6m (H × V)
Blende: F1.0
Vergrößerung: 2,9x – 23,2x (8x)
minimale Fokusdistanz: 3 m
Fokus Modus: Fokus Ring

Optische Module
Bildsensor: 1,88“ Progressive Scan CMOS
Maximale Auflösung: 2560 x 1440
Brennweite: 31 mm
Blende: F1.2
Minimale Beleuchtung: 000.1 lux (F1.0, AGC On)
Intelligentes IR: Ja
Fokus Modus: Fokus Ring
Vergrößerung: 2,9x – 23,2x (8x)
Sehfeld: 13,9° x 7,8° / 24,4m x 13,6m
IR Wellenlenge: 940 nm
Sichtweite bei Nacht: 350 m
Min. Arbeitsdistanz: 3m
Bild
Monitor: 0.49 inch, OLED, 1920 x 1080
Dioptrien: -5 bis +3
Palettes: Thermal: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Optical:  Day, Night, Auto
FFC (Flat Field Correction): Automatische, manuelle, externe Korrektur
Helligkeitseinstellung: Ja
Kontrasteinstellung: Ja
Zoom Pro: Ja
Toneinstellung: Kalt, Warm



Smart Function
Hot Track: Ja
Hotspot: Ja
Bild in Bild: Ja
Standby Modus: Ja
GPS: Ja
Digitaler Magnetischer Kompass: Ja

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de

## Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.



Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de