

HIKMICRO

Lynx 25 2.0 Brandneu !!!!

1.355,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Kaliber: Optik - Wärmebildtechnik

Zustand: neu

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:

- Brandneu von HIKMICRO Lynx 25 die 2.0 der Lynx Modelle: Lynx 25 2.0
- Produktdetails: ≤ 20 mK NETD 384-Sensor mit $12 \mu\text{m}$ aus eigener Fertigung
- manueller Fokusring & Dioptrienausgleich Kompakt & leistungsstark
- ergonomisches Design - geringes Gewicht von max. 282 g - robustes Magnesiumgehäuse Zuverlässigkeit & Langlebigkeit - austauschbare und wiederaufladbare 18650 Akkus - bis zu 6,5 Stunden Dauerbetrieb - geräuschloser Batteriewechsel Angenehmes visuelles Design - intern/extern aufladbare Batterien - erhabene Bedienelemente - Hotspot-Funktion für App-Anbindung Technische Daten: Thermal-Modul - Bildsensor: VOX Uncooled Focal Plane Arrays - Auflösung: 384×288 - Bildfrequenz: 50 Hz - Pixelintervall: $12 \mu\text{m}$ - Response Waveband: $8 \mu\text{m}$ to $14 \mu\text{m}$ - NETD: weniger als 20 mK (@25 °C), $F\# = 1.0$ - Objektiv (Brennweite): 25 mm, F 1.0 - Fokus: Fokusring - Erkennungsreichweite: 1200 m - Min. Fokussierentfernung: 2,5 m - Vergrößerung: 2,4x bis 19,2x (8x) - Sehfeld (H x V), Grad / m @100m: $10,5^\circ \times 7,9^\circ / 18,4 \text{ m} \times 13,8 \text{ m}$ Optisches Modul - Display: 1024×768 , 0,39", OLED - Modi: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion - FFC (Flat Field Correction) Modus: Auto, Manuell, Externe Korrektur - Austrittspupille: 6 mm - Augenabstand: 20 mm - Dioptrien (Bereich): -5 D bis +3 D - Helligkeitsanpassung: Ja - Farbton-Einstellung: Kalt, Warm - Kontrast-Einstellung: Ja System - Video-Aufzeichnung: Ja - Schnappschuss aufzeichnen: Ja - Audio-Aufnahme: Ja - Standby-Modus: Ja - Speicher: eingebautes EMMC (16 GB) - PIP: Ja - Hotspot: Ja - Hot Track: Ja - Entfernungsmessung: Ja Stromversorgung - Akku-Typ: Austauschbare und wiederaufladbare Li-Ionen-Batterie - Betriebszeit: 6,5 Stunden Dauerbetrieb mit CVBS und ausgeschalteter Hotspot-Funktion (@25 °C) - Typ-C-Netzteil: 5VDC, 2 A Unterstützt externe Stromversorgung Allgemein - Arbeitstemperatur: Von -30 °C bis 55 °C - Schutzklasse: IP67 - Abmessungen: $172,5 \times 56,0 \times 60,8 \text{ mm}$ - Gewicht: 277 g (ohne Akkus) Lieferumfang: Lynx LH25 2.0, Schnellstartanleitung, Staubtuch, USB-Kabel, Akku (2x), Ladegerät, Schutztasche, Handschlaufe



Anbieterinformationen

Waffen Zeiser

Blumenstr. 14
79365 Rheinhausen
Baden-Württemberg

Telefon:

07643 4233

Fax:

07643 40162

E-Mail:

info@waffen-zeiser.de

Webseite:

www.waffen-zeiser.de