Blaser-Waffen
Blaser B2 1,7-10x42 iC S

Artikelnr.: 213482_B660000022

1.660,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Kaliber: Optik - Zielfernrohre

Zustand: neu

Beschreibung:

Das Blaser B2 1.7-10x42 iC erweitert die B2 Zielfernrohr-Linie um ein vielseitiges Multitalent, das sich ideal für eine Vielzahl jagdlicher Anwendungen eignet, darunter Pirsch, Ansitz, Drückjagd und Bergjagd.
Es bietet eine hervorragende Tag- und Nachtperformance dank seiner hohen Transmission und der Verwendung hochwertiger Gläser. Seine kompakte Bauweise ermöglicht eine bequeme Bedienung mit montierten Vorsatzgeräten, während das robuste Gehäuse für Zuverlässigkeit und Funktionalität in allen Jagdsituationen sorgt. Mit seiner Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit ist das Blaser B2 1.7-10x42 iC die perfekte Wahl für Jäger, die ein zuverlässiges und präzises Zielfernrohr für jede Jagdsituation suchen.
Eigenschaften:

Tag-/Nacht-Transmission von 94/92%
Verwendung fluoridhaltiger Spezialgläser für farbtreue, kontrastreiche Bilder
Hochwertiges und stabiles Gehäuse für Widerstandsfähigkeit in jeder Situation
Kompakte Baulänge von nur 315 mm für einfache Bedienung mit Vorsatzgeräten
Innovatives CM-Vorsatzmontagesystem für schnelles und einfaches Aufsetzen der Vorsatzoptik
Grundvergrößerung und großes Sehfeld für schnelles Ansprechen und flüchtige Schüsse auf kurze Distanz
Bis zu 10-fache Vergrößerung und 42 mm Objektivdurchmesser für Schüsse über mittlere Distanzen
Optionale QDC+ für sichere Schüsse auf weitere Entfernungen
Kompatibilität mit der Kipplaufbüchse K95 für ein führiges, leichtes und elegantes Gesamtpaket
Technische Daten:

Vergrößerung in x-fach: 1,7-10
Wirksamer Objektiv-Ø in mm: 16,7-42
Austrittspupille Ø in mm: 9,8-4,2
Mittelrohr-Ø in mm: 30 mm
Dämmerungszahl: 8,4-20,5
Sehfeld auf 100 m: 24-4
Absehen: A4a
Absehen / Punktgröße (Bei Leuchtpunktzielgeräten) in mm: 10
Absehen in Bildebene: 2
Stickstoffgefüllt: Ja
Parallaxenausgleich: Nein
Verstellbereich Höhe / Seite auf 100 m: ±145
Augenabstand in mm: 90 mm
Dioptrienausgleich: -3 +2
Wasserdichte: 4m
Schnellverstellturm: Nachrüstmöglichkeit QDC+ Ja
Verstellung pro Klick: 1
Gesamtlänge in mm: 315 mm
Gewicht ohne Innenschiene in g: 680 g
Innenschiene wahlweise: Ja
Außendurchmesser Objektiv in mm: 48 mm
Innengewinde Objektiv: M46x0,75
Außendurchmesser Okular in mm: 46 mm
Batterie: CR2032
Absehenbeleuchtung: Ja
Tageseinsatz tauglich: Ja

Anbieterinformationen

Georg Knappworst GmbH & Co. KG
Waffenfachgeschäft

Fallersleber Straße 12/13
38100 Braunschweig
Niedersachsen

Telefon:
05 31 / 45 18 2
Fax:
05 31 / 13 40 4
E-Mail:
info@knappworst.com
Webseite:
www.knappworst.com

Sonstiges:

Das Blaser B2 1.7-10x42 iC erweitert die B2 Zielfernrohr-Linie um ein vielseitiges Multitalent, das sich ideal für eine Vielzahl jagdlicher Anwendungen eignet, darunter Pirsch, Ansitz, Drückjagd und Bergjagd.
Es bietet eine hervorragende Tag- und Nachtperformance dank seiner hohen Transmission und der Verwendung hochwertiger Gläser. Seine kompakte Bauweise ermöglicht eine bequeme Bedienung mit montierten Vorsatzgeräten, während das robuste Gehäuse für Zuverlässigkeit und Funktionalität in allen Jagdsituationen sorgt. Mit seiner Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit ist das Blaser B2 1.7-10x42 iC die perfekte Wahl für Jäger, die ein zuverlässiges und präzises Zielfernrohr für jede Jagdsituation suchen.
Eigenschaften:

Tag-/Nacht-Transmission von 94/92%
Verwendung fluoridhaltiger Spezialgläser für farbtreue, kontrastreiche Bilder
Hochwertiges und stabiles Gehäuse für Widerstandsfähigkeit in jeder Situation
Kompakte Baulänge von nur 315 mm für einfache Bedienung mit Vorsatzgeräten
Innovatives CM-Vorsatzmontagesystem für schnelles und einfaches Aufsetzen der Vorsatzoptik
Grundvergrößerung und großes Sehfeld für schnelles Ansprechen und flüchtige Schüsse auf kurze Distanz
Bis zu 10-fache Vergrößerung und 42 mm Objektivdurchmesser für Schüsse über mittlere Distanzen
Optionale QDC+ für sichere Schüsse auf weitere Entfernungen
Kompatibilität mit der Kipplaufbüchse K95 für ein führiges, leichtes und elegantes Gesamtpaket
Technische Daten: