

RWS

Short Rifle HIT 9,3x62 250gr. 16,2g 20 Stück Staffelpreis

Kategorie: Munition - Munition Langwaffen

Kaliber: 9,3x62

Zustand: neu

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:

Verfügbarkeit und Staffelpreise
HIER KLICKEN

RWS Short Rifle HIT 9,3x62 250gr. 16,2g 20 Stück
Zunehmend gewinnen kurze, führige Läufe an Beliebtheit in der Jägerschaft. Dieser Trend wird durch die zunehmende Verwendung von Schalldämpfern unterstützt. Standardmunition ist auf gängige Lauflängen von 600 mm ausgelegt. Beim Verschießen von Standardmunition aus kurzen Läufen (420 mm bis 550 mm) zeigen sich folgende Nachteile:
Energie- und Geschwindigkeitsverlust, eingeschränkte Wirksamkeit, ausgeprägtes Mündungsfeuer, lauter Mündungsknall und erhöhte Abnutzung bei Schalldämpfern. RWS hat deshalb eine Patrone entwickelt, die speziell für die Verwendung aus kurzen Läufen optimiert ist.
In der Praxis bedeutet das: Schießen aus kurzen Läufen ohne Leistungseinbußen. Das RWS HIT-Geschoss wurde als bleifreie Alternative vor allem für die Jäger entwickelt, die splitterfreie Geschosse bevorzugen. Trotz schnellem Ansprechen unseres neuen, bleifreien Geschosses bleibt der aufgezogene Restkörper massenstabil.
Das garantiert auch bei sehr hohen Auftreffgeschwindigkeiten und/oder großen Zielwiderständen - z.B. bei Knochentreffern - eine hohe Tiefenwirkung und sicheren Ausschuss.
Das Geschoss eignet sich für alle heimischen Wildarten, spielt seine Stärken jedoch am besten im Bereich mittelschweres bis starkes Wild aus. Anders als Zerlegungsgeschosse gibt das bleifreie und massenstabile RWS HIT-Geschoss seine Energie ausschließlich durch 100% splitterfreies Aufpflzen im Wildkörper ab.
Das Ergebnis: Bestmögliche Wildbretverwertung.
Wie von RWS Büchsenpatronen gewohnt, vereint auch das neue HIT die bewährten Markenvorteile:
Zuverlässig wirksam, präzise, laufschonend und innovativ.
RWS HIT-Matrix - die innovative Geschoss-Konstruktion:
RWS TC-Tip (Geschoss-Spitze mit 2 Hohlkammern)
Die innovative Geschoss-Spitze des RWS HIT erfüllt zwei wichtige Funktionen:
Durch seine stromlinienförmige Form erreichen wir einen verbesserten BC-Wert und eine gestreckte Flugbahn.
Das heißt: hohe Geschoss-Geschwindigkeit und hohe Auftreffenergie.
Durch das Zusammenwirken der beiden Hohlkammern wird eine blitzartige Expansion der gesamten Geschossfront erreicht.
Das garantiert eine hohe Schockwirkung und gibt Ihnen die Sicherheit, das beschossene Wild möglichst schnell an den Platz zu bannen.
RWS ACC (Geschoss-Konstruktion mit einer hohlen Spitze)
Die Active-Crater-Cavity (ACC) nimmt die durch die Geschossspitze (TC-Tip) ausgelöste Initialdeformation optimal auf und setzt diese aktiv in einen noch weiter beschleunigten Deformationsprozess des Geschosses um.
Das Ergebnis: Ein perfektes, splitterfreies Aufpflzen mit vordefinierter Fahnenbildung direkt beim Auftreffen auf den Wildkörper.
RWS HIT auf einen Blick:
massenstabiles Deformationsgeschoss
hohe Tiefenwirkung und sicherer Ausschuss auch bei hohen Auftreffgeschwindigkeiten
bestmögliche Wildbrettschonung
geeignet für starkes Wild
Kaliber 9,3x62 Geschossart HIT Gewicht Grains/Gramm 250/16,5 Packungsinhalt Stück 20 V0 m/s - E0 Joule 770 - 4804 V100 m/s - E100 Joule 698 - 3948 V200 m/s - E200 Joule 633 - 3247 V300 m/s - E300 Joule 571 - 2642 GEF Meter 1590
Packungsgewicht kg 0,79

Artikelnr.: 126-2408476

121,40 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten



Anbieterinformationen

Franken Arms

Hauptstraße 36
96332 Pressig
Bayern

Telefon:

09265 - 30 70 901

Fax:

09265 - 30 73 002

E-Mail:

info@franken-arms.de

Webseite:

www.franken-arms.de

Ein Angebot von VDB Waffenzentren.de - Ihre Wahl für den Verband Deutscher Geschützschützen und Waffenfachhändler e.V.

VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de

Produktsicherheitsinformationen:

Hersteller
RWS GmbH
Kronacher Straße 63
90765 Fürth Deutschland
info@rws-tech.com

EU verantwortliche Person
RWS GmbH
Kronacher Straße 63
90765 Fürth Deutschland
info@rws-tech.com