HIKMICRO
Hikmicro Clip-On Thunder TH35C 3.0

1.439,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Kategorie: Optik - Wärmebildtechnik

Zustand: neu

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!



Beschreibung:

Hauptmerkmale:
Auflösung: 384 × 288 bei 12 µm Thermaldetektor
Thermale Empfindlichkeit: NETD < 15 mK (@25°C, F# = 1.0)
Objektiv: 35 mm, F1.0 Linse mit einer Erkennungsreichweite von bis zu 1800 m
Display: 1920 × 1080 Auflösung, 0.49 Zoll OLED
Bildverarbeitung: HIKMICRO Shutterless Image System (HSIS) für nahtlose Bilder
Akku: Wiederaufladbarer und austauschbarer Li-Ion Akku, bietet bis zu 6 Stunden Dauerbetrieb
Stoßfestigkeit: Hohe Stoßfestigkeit bis zu 1000 g/0.4 ms
Thermalmodul:
Bildsensor: Ungekühlte Fokalebene Arrays
Maximale Auflösung: 384 × 288
Bildrate: 50 Hz
Pixelabstand: 12 µm
Ansprechwellenlänge: 8 µm bis 14 µm
Fokusmodus: Fokussierknopf
Minimale Fokussierdistanz: 10 m
Vergrößerung: 3.3x – 26.4x (4-fach)
Sichtfeld: 7.5° × 5.7° / 13.2 m × 9.9 m @ 100 m
Empfohlene Vergrößerung: 1-12x
Bitte beachten Sie bei der Montage von Vorsatz/- oder Aufsatzgeräten auf Waffen die gesetzlichen Bestimmungen!

Sonstiges:

Bildanzeige:
Display: 1920 × 1080, 0.49 Zoll OLED
Paletten: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome
Austrittspupille: 25 mm
Augenabstand: 20 mm
Helligkeitseinstellung: Ja
Tonwertanpassung: Kalt, Warm
HSIS: HIKMICRO Shutterless Image System
Image Pro 2.0: Ja
Systemfunktionen:
Videoaufzeichnung: Integrierte Videoaufnahme
Schnappschuss: Ja
Virtuelles Absehen: Ja
Standby-Modus: Ja
Speicher: Integrierter EMMC (64GB)
Hotspot: Ja
Hot Track: Ja
Audiorekorder: Ja
Rückstoß-Aktivierte Videoaufnahme: Ja
Maximaler Rückstoß: 1000 g/0.4 ms
Lokales Album: Ja
Bildkalibrierung: Ja
Zeroing-Profile: 5
Stromversorgung:
Batterietyp: Austauschbarer und wiederaufladbarer Li-Ion Akku
Betriebszeit: ≥6 Stunden bei 25°C (Hotspot aus)
Type-C Stromversorgung: 5 VDC, 2 A
Unterstützt externe Stromversorgung: Ja
Allgemeine Informationen:
Schutzklasse: IP67
Abmessungen: 143.4 mm × 67.5 mm × 72.9 mm
Gewicht: 460 g mit Akku
Betriebstemperatur: -30°C bis + 55°C (-22°F bis 131°F)
Gehäusematerial: Magnesiumlegierung
Lieferumfang:
1x Thunder TH35C 3.0
1x Wiederaufladbarer Li-Ion Akku (im Gerät enthalten)
1x USB-C Kabel
2x O-Ringe
Bitte beachten Sie bei der Montage von Vorsatz/- oder Aufsatzgeräten auf Waffen die gesetzlichen Bestimmungen!

Anbieterinformationen

Waffen Schill

Büchsenmachermeister

Euperscher Weg 9
06886 Wittenberg
Sachsen-Anhalt

Telefon:
03491-440611
Fax:
03491-8771098
E-Mail:
info@waffen-schill.de
Webseite:
www.waffen-schill.de

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de

Produktsicherheitsinformationen:

Hersteller:Hangzhou Microimage Software Co., LtdGebäude A1, Nr. 299, Qiushi Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu County,Hangzhou, ZhejiangChinatechsupport.cee@hikmicrotech.com Vertreten in Europa durch:Hoptics GmbHLengericher Weg 3749584 FürstenauDeutschlandinfo@hoptics.de

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de