HIKMICRO Hikmicro Clip-On Thunder TH35C 3.0

1.649,00 EUR³

Kategorie: Optik - Wärmebildtechnik

Zustand: neu

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:

Hauptmerkmale:

Auflösung: 384 × 288 bei 12 μm Thermaldetektor

Thermale Empfindlichkeit: NETD < 15 mK (@25°C, F# = 1.0)

Objektiv: 35 mm, F1.0 Linse mit einer Erkennungsreichweite von bis zu 1800 m

Display: 1920 × 1080 Auflösung, 0.49 Zoll OLED

Bildverarbeitung: HIKMICRO Shutterless Image System (HSIS) für nahtlose Bilder Akku: Wiederaufladbarer und austauschbarer Li-Ion Akku, bietet bis zu 6 Stunden

Dauerbetrieb

Stoßfestigkeit: Hohe Stoßfestigkeit bis zu 1000 g/0.4 ms

Thermalmodul:

Bildsensor: Ungekühlte Fokalebene Arrays

Maximale Auflösung: 384 × 288

Bildrate: 50 Hz Pixelabstand: 12 µm

Ansprechwellenlänge: 8 μm bis 14 μm

Fokusmodus: Fokussierknopf Minimale Fokussierdistanz: 10 m Vergrößerung: 3.3x – 26.4x (4-fach)

Sichtfeld: 7.5° × 5.7° / 13.2 m × 9.9 m @ 100 m

Empfohlene Vergrößerung: 1-12x

Bitte beachten Sie bei der Montage von Vorsatz/- oder Aufsatzgeräten auf Waffen

die gesetzlichen Bestimmungen!

Sonstiges:

Bildanzeige: Display: 1920×1080 , 0.49 Zoll OLED

Paletten: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome

Austrittspupille: 25 mm Augenabstand: 20 mm Helligkeitseinstellung: Ja

Tonwertanpassung: Kalt, Warm HSIS: HIKMICRO Shutterless Image System

Image Pro 2.0: Ja

Systemfunktionen: Videoaufzeichnung: Integrierte Videoaufnahme

Schnappschuss: Ja Virtuelles Absehen: Ja Standby-Modus: Ja

Speicher: Integrierter EMMC (64GB)

Hotspot: Ja Hot Track: la Audiorekorder: Ja

Rückstoß-Aktivierte Videoaufnahme: Ja Maximaler Rückstoß: 1000 g/0.4 ms

Lokales Album: Ja Bildkalibrierung: Ja Zeroing-Profile: 5 Stromversorgung:

Batterietyp: Austauschbarer und wiederaufladbarer Li-Ion Akku Betriebszeit: ≥6 Stunden bei 25°C (Hotspot aus) Type-C Stromversorgung: 5 VDC, 2 A Unterstützt externe Stromversorgung: Ja

Allgemeine Informationen: Schutzklasse: IP67

Abmessungen: 143.4 mm \times 67.5 mm \times 72.9 mm

Gewicht: 460 g mit Akku Betriebstemperatur: -30°C bis + 55°C (-22°F bis 131°F)

Gehäusematerial: Magnesiumlegierung

Lieferumfang: 1x Thunder TH35C 3.0

1x Wiederaufladbarer Li-Ion Akku (im Gerät enthalten)

1x USB-C Kabel

Bitte beachten Sie bei der Montage von Vorsatz/- oder Aufsatzgeräten auf Waffen die gesetzlichen

Bestimmungen!



Anbieterinformationen

Waffen Schill

Büchsenmachermeister

Euperscher Weg 9 06886 Wittenberg Sachsen-Anhalt

Telefon:

03491-440611

Fax:

03491-8771098

E-Mail:

info@waffen-schill.de

Webseite:

www.waffen-schill.de

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller:Hangzhou Microimage Software Co., LtdGebäude A1, Nr. 299, Qiushi Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu County,Hangzhou, ZhejiangChinatechsupport.cee@hikmicrotech.com Vertreten in Europa durch:Hoptics GmbHLengericher Weg 3749584 FürstenauDeutschlandinfo@hoptics.de