

HIKMICRO

Hikmicro Clip-On Thunder TH35C 3.0

1.499,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Kategorie: Optik - Wärmebildtechnik

Zustand: neu

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:

Hauptmerkmale:

Auflösung: 384 × 288 bei 12 µm Thermaldetektor

Thermale Empfindlichkeit: NETD < 15 mK (@25°C, F# = 1.0)

Objektiv: 35 mm, F1.0 Linse mit einer Erkennungsreichweite von bis zu 1800 m

Display: 1920 × 1080 Auflösung, 0.49 Zoll OLED

Bildverarbeitung: HIKMICRO Shutterless Image System (HSIS) für nahtlose Bilder

Akku: Wiederaufladbarer und austauschbarer Li-Ion Akku, bietet bis zu 6 Stunden Dauerbetrieb

Stoßfestigkeit: Hohe Stoßfestigkeit bis zu 1000 g/0.4 ms

Thermalmodul:

Bildsensor: Ungekühlte Fokalebene Arrays

Maximale Auflösung: 384 × 288

Bildrate: 50 Hz

Pixelabstand: 12 µm

Ansprechwellenlänge: 8 µm bis 14 µm

Fokusmodus: Fokussierknopf

Minimale Fokussierdistanz: 10 m

Vergrößerung: 3.3x - 26.4x (4-fach)

Sichtfeld: 7.5° × 5.7° / 13.2 m × 9.9 m @ 100 m

Empfohlene Vergrößerung: 1-12x

Bitte beachten Sie bei der Montage von Vorsatz/- oder Aufsatzgeräten auf Waffen die gesetzlichen Bestimmungen!

Sonstiges:

Bildanzeige:

Display: 1920 × 1080, 0.49 Zoll OLED

Paletten: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome

Austrittspupille: 25 mm

Augenabstand: 20 mm

Helligkeitseinstellung: Ja

Tonwertanpassung: Kalt, Warm

HSIS: HIKMICRO Shutterless Image System

Image Pro 2.0: Ja

Systemfunktionen:

Videoaufzeichnung: Integrierte Videoaufnahme

Schnappschuss: Ja

Virtuelles Absehen: Ja

Standby-Modus: Ja

Speicher: Integrierter EMMC (64GB)

Hotspot: Ja

Hot Track: Ja

Audiorekorder: Ja

Rückstoß-Aktivierte Videoaufnahme: Ja

Maximaler Rückstoß: 1000 g/0.4 ms

Lokales Album: Ja

Bildkalibrierung: Ja

Zeroing-Profil: 5

Stromversorgung:

Batterietyp: Austauschbarer und wiederaufladbarer Li-Ion Akku

Betriebszeit: ≥6 Stunden bei 25°C (Hotspot aus)

Type-C Stromversorgung: 5 VDC, 2 A

Unterstützt externe Stromversorgung: Ja

Allgemeine Informationen:

Schutzklasse: IP67

Abmessungen: 143.4 mm × 67.5 mm × 72.9 mm

Gewicht: 460 g mit Akku

Betriebstemperatur: -30°C bis + 55°C (-22°F bis 131°F)

Gehäusematerial: Magnesiumlegierung

Lieferumfang:

1x Thunder TH35C 3.0

1x Wiederaufladbarer Li-Ion Akku (im Gerät enthalten)

1x USB-C Kabel

2x O-Ringe

Bitte beachten Sie bei der Montage von Vorsatz/- oder Aufsatzgeräten auf Waffen die gesetzlichen Bestimmungen!



Anbieterinformationen

Waffen Schill

Büchsenmachermeister

Euperscher Weg 9
06886 Wittenberg
Sachsen-Anhalt

Telefon:

03491-440611

Fax:

03491-8771098

E-Mail:

info@waffen-schill.de

Webseite:

www.waffen-schill.de

Produktsicherheitsinformationen:

Hersteller: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Gebäude A1, Nr. 299, Qiushi Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu County, Hangzhou, Zhejiang
China tech support: cee@hikmicrotech.com Vertreten in Europa durch: Hoptics GmbH Lengericher Weg 3749584 Fürstenua Deutschland info@hoptics.de