ThermTec
ThermTec Cyclone 315

Artikelnr.: 219537

949,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Kategorie: Optik - Wärmebildtechnik

Zustand: neu

Beschreibung:

ThermTec Cyclone 315 - Wärmebildgerät im Taschenformat, mit einem NETD-Wert von 1200 dpi. Die hohe Pixeldichte lässt sich mit bloßem Auge nicht wahrnehmen, sodass immer eine vergrößernde Optik notwendig ist. Im Gegensatz zu modulierenden LCD- oder LCOS-Techniken sind die OLED-Mikrodisplays selbstleuchtend, mit Kontrastverhältnissen von mehr als 10.000:1 und funktionieren auch bei extrem tiefen Temperaturen (-30 °C) zuverlässig.Wechselakkusystem für mehr Flexibilität und verlängerte Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden je Akku!Was die Akkulaufzeit angeht, wurde in der neuen Cyclone-Serie ein Wechselakkusystem verbaut, welches sich voll auf die Bedürfnisse Ihrer Nutzer anpasst. Es wird der beliebte 18650 Akku verwendet, welchen Sie jederzeit schnell und unkompliziert laden, beziehungsweise tauschen können. Im Lieferumfang sind zwei 18650 Akkus und ein Ladegerät enthalten, mit welchen die neue Cyclone-Serie auf eine Laufzeit von bis zu 20 Stunden im Dauerbetrieb kommt.Ein absolutes Leichtgewicht mit nur 250 gDas Cyclone ist extrem kompakt und zählt mit nur 250 g zu einem der leichtesten Handgeräte auf dem Markt. Somit ist es der perfekte Begleiter im Taschenformat auf jeder Jagd.?Farbpaletten Wärme = schwarz: zur präzisen Ansprache geeignet Wärme = weiß: am besten zur präzisen Ansprache geeignet Wärme = grün: dient zur Entlastung Ihrer Augen in der Nacht (im Schnellmenü deaktivierbar) Wärme = rot - zur schnellen Entdeckung von wärmsten Quellen (im Schnellmenü deaktivierbar) Wärme = violett (im Schnellmenü deaktivierbar) Wärme = gold (im Schnellmenü deaktivierbar) Technische Daten (Herstellerangaben): Objektivlinse Ø (mm) 15Linsensystem F1.0Bildfrequenz (Hz) 50Pixel-Größe (µm) 12NETD-Wert @300k (Systemleistung) < 20 mKAkkulaufzeit (Energiesparmodus) 10 StundenAuflösung des Mikrobolometers (Pixel) 384x288Sensor-Art (sonnensicher) VOxSehfeld waagerecht/ senkrecht (°) 17,5x13,1Sehfeldbreite auf 100 m 30,7 mOLED Displayauflösung (Pixel) 1024 x 768Optische Vergrößerung 1,4xDigitale Vergrößerung (Zoom) 1x, 2x, 4x Dioptrienverstellung für Brillenträger JaFarbpaletten 6Entdeckungsdistanz / Erkennen (Mensch) 750 m / 275 mEntdeckungsdistanz / Erkennen (Hirsch) 710 m / 250 mHotspot Verbindung JaKI-Entfernungsmesser JaKI-Objekterkennung JaMarkierlaser NeinObjekt-Alarm (über APP) JaHeißpunkt-Markierungsfunktion JaPIP (Bild in Bild) JaAufnahmefunktion JaWiedergabefunktion JaManueller Objektivfokus JaInterne Speicher (GB) 32Schutzklasse IP67Stativgewinde 1/4" JaGewicht 250gAbmessungen LxBxH (mm) 139x76x54Betriebstemperatur -20° C / + 50° CAkku Art Li IonSpeisespannung (V) 3,7Außenstromspeisung USB (V) 5

Produktsicherheitsinformationen:

Hersteller: Thermtec Technology Co., Ltd., Wuchang Avenue No. 181, 310023 Hangzhou, CHINA, E-Mail: support@thermeyetec.com, Web: www.thermeyetec.com
EU-Verantwortlicher: Maximtac, Marktring 6-8, 49191 Belm, GERMANY, E-Mail: info@maximtac.de

Anbieterinformationen

Georg Knappworst GmbH & Co. KG
Waffenfachgeschäft

Waller See 1
38179 Schwülper
Niedersachsen

Telefon:
05 31 / 45 18 2
Fax:
05 31 / 13 40 4
E-Mail:
info@knappworst.com
Webseite:
www.knappworst.com