HIK Vision DS-2TS01-06XF

Artikelnr.: 2021-0513

inkl. Versandkosten

390,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Kaliber: Optik - Wärmebildtechnik

Zustand: neu

Beschreibung:

Wärmebildkamera Hikvision DS-2TS01-06XF Neuheit 2020!

Die kleine DS-2TS01-06XF Wärmebildkamera wurde explixit für die Kirrung, Waldjagd und zur Nachsuche entwickelt. Für das Feld ist das Gerät weniger geignet, da man auf eine Distanz ab 80 Meter nur erkennen kann, dass sich dort etwas befindet, ein Ansprechen aber nicht möglich ist.
Hikvision ist weltweit bekannt als einer der größten Überwachungskameraherstellerm mit 40.000 Mitarbeitern und mit eigener Sensorproduktion und Fertigung. Mit der neuen Kamera setzt HIK ein klares Zeichen auf dem Markt und überzeugt mit branchenführenden Merkmalen, die bis dahin kaum ein Mitbewerber umgesetzt hat.
Der eingebaute Akku verfügt über eine mehr als 10-stündige durchgehende Laufzeit. Diese kann durch ein Dunkelschalten des Bildschirms (automatisch oder manuell) verlängert werden.
Diese Stand-By-Funktion erweist sich auch deswegen als Vorteil, dass man beim Absetzen vom Auge nicht von in der Nähe befindlichem Wild bemerkt wird. Ein kurzer Druck auf den Einschalter macht die Kamera sofort wieder betriebsbereit.
Das Aufladen des Akkus kann per USB flexibel im Auto oder an jeder beliebigen USB-Schnittstelle bzw. mit einer USB-Powerbank erfolgen.
Weiterhin zeichnet sich die Hikvision DS-2TS01-06XF durch leichte Bedienbarkeit aus: Alle wichtigen Funktionen (Ein/Aus, Bildschirmhelligkeit, Zoom und Farbpaletten-Wahl) sind über Tasten bedienbar.

Farbpaletten□- Wärme = schwarz - zur präzisen Ansprache geeignet□- Wärme = weiß - am besten zur präzisen Ansprache geeignet□- Wärme = rot - zur schnellen Entdeckung von wärmsten Quellen□- Wärme = regenbogenfarben - zur Detektion im Nahbereich
Technische Daten (Herstellerangaben):
□□□□□□Modell Hikvision□□□DS-2TS01-06XF□□□□□□□□□Objektivlinse Ø (mm)□□□6,2□□□□□□Linsensystem□□□F1.1□□□□□□□Bildfrequenz (Hz)□□□50□□□□□□□Pixel-Größe (µm)□□17□□□□□□□NETD (@25°C), F#=1.0□□□< 35mk□□□□□□□Akkulaufzeit (Stunden) ohne Wlan □□□10□□□□□□□Auflösung des Mikrobolometers (Pixel) □□□160 x 120□□□□□□Sensor-Art □□□VOx□□□□□□□Sehfeld waagerecht/ senkrecht (°)□□□24,7 x 18,7□□□□□□Sehfeldbreite auf 100 m □□□43,2 m□□□□□□□LCOS Displayauflösung (Pixel)□□□720 x 540□□□□□□□Optische Vergrößerung □□□0,6x□□□□□□□Digitale Vergrößerung (Zoom)□□1x - 2x - 4x□□□□□□□Dioptrienverstellung für Brillenträger□□□Ja□□□□□□□Farb-Paletten □□□4□□□□□□□Entdeckungsdistanz / Ansprechen (Auto)□□□559 m / 140 m□□□□□□Entdeckungsdistanz / Ansprechen (Mensch)□□□182 m / 46 m□□□□□□Entdeckungsdistanz / Ansprechen (Hirsch)□□□160 m / 42 m□□□□□□□Wlan (Wi-Fi)□□Ja□□□□□□□Wlan Hot Spot□□□Ja□□□□□□□3D Stadiametrischer Entfernungsmesser□□□Ja□□□□□□Heißpunktmarkierungsfunktion□□□Ja□□□□□□□GPS□□□Nein□□□□□Aufnahmefunktion□□□Ja□□□□□□□Manueller Objektivfokus□□□Ja□□□□□□□Internener Speicher (Gb)□□□8□□□□□□Schutzklasse (nach IEC 60529 Standard) □□□IP67□□□□□Stativgewinde 1/4"□□□Ja□□□□□□□Gewicht (g)□□□250□□□□□□□Abmessungen LxBxH (mm)□□□158x61x57□□□□□□□Betriebstemperatur□□□-20° C / + 55 ° C□□□□□□□Akku Art□□□Lithium□□□□□□□Speisespannung (V)□□□3,7□□□□□□□Außenstromspeisung USB (V)□□□ 5□□□

Lieferumfang :□- Wärmebildgerät Hikvision DS-2TS01-06XF□- Linsenabdeckung□- USB-Kabel□- Handschlaufe□- Rechnung mit 2 Jahren Gewährleistung□- Englische Kurzanleitung

Sonstiges:

Keine Versandkosten!

Anbieterinformationen

PJB - Profijagdbedarf

Kaiserstraße 31
66787 Wadgassen
Saarland

Telefon:
06834 - 77 30 948
Mobil:
0177 - 71 74 707
E-Mail:
flaetchen@profijagdbedarf.de
Webseite:
www.profijagdbedarf.de