Swarovski
NL PURE 10x42 WB

Artikelnr.: 293542_AD1234789A

3.006,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Kaliber: Optik - Ferngläser

Kategorie: Swarovision

Zustand: neu

Beschreibung:

EINS MIT DEM MOMENT: Das NL Pure bietet das bisher größte Sehfeld mit einem kaum wahrnehmbaren Sehfeldrand, was ein noch nie dagewesenes Naturerlebnis ermöglicht. Es fühlt sich an, als würde man mit dem Moment verschmelzen.
EINS MIT DER PERFEKTION: Dank der SWAROVISION Technologie liefert das NL Pure atemberaubende und farbtreue Bilder, die es ermöglichen, jedes noch so kleine Detail mühelos zu identifizieren.
EINS MIT DIR: Durch seine innovative Wespentaille schmiegt sich das NL Pure optimal an Ihre Hand an und bietet eine revolutionäre Ergonomie für ruhiges Beobachten, selbst bei langen Einsätzen.
COMFORT. ERMÜDUNGSFREIES BEOBACHTEN: Die optional erhältliche Stirnstütze garantiert stundenlangen Beobachtungskomfort.
Das NL Pure bietet das bisher größte Sehfeld für maximalen Überblick, je nach Modell mit bis zu 9,1 Grad (159m/1000m), und revolutioniert damit das Beobachtungserlebnis. Die Modelle 8x42, 10x42 und 12x42 sind erhältlich. Die Kombination aus großem Sehfeld, Kompaktheit und bester Ergonomie hebt das Beobachtungserlebnis auf eine neue Ebene. Die kontinuierliche Optimierung des optischen Systems und ein platzsparendes Mechanik-Konzept ermöglichen dieses herausragende Seherlebnis.
Lieferumfang: Das NL Pure wird mit einer Funktionstasche, Okularschutzdeckel, Objektivschutzdeckel und Trageriemen geliefert.
Technische Daten:

Vergrößerung: 10x
Effektiver Objektivdurchmesser (mm): 42
Austrittspupillen-Ø (mm): 4,2
Austrittspupillenabstand (mm) (Augenabstand): 18
Sehfeld (m/1000 m): 133
Sehfeld (Grad): 7,6
Sehfeld für Brillenträger (Grad): 7,6
Augenseitiges Sehfeld (Grad): 70
Kürzeste Einstellentfernung (m): 2,0
Dioptrienausgleich (dpt): ± 4
Dioptrienkorrektur bei 8 (dpt): 5
Lichttransmission (%): 91
Pupillendistanz (mm): 56-74
Dämmerungszahl nach ISO 14132: -120,5
Abmessungen und Gewicht:

Länge ca. (mm): 158
Breite ca. (mm): 131
Höhe ca. (mm): 71
Gewicht ca. (g): 850
Funktionstemperatur: -25 °C bis +55 °C
Lagertemperatur: -30 °C bis +70 °C
Dichtheit: 4 m Wassertiefe (edelgasgefüllt)

Anbieterinformationen

Georg Knappworst GmbH & Co. KG
Waffenfachgeschäft

Fallersleber Straße 12/13
38100 Braunschweig
Niedersachsen

Telefon:
05 31 / 45 18 2
Fax:
05 31 / 13 40 4
E-Mail:
info@knappworst.com
Webseite:
www.knappworst.com

Sonstiges:

EINS MIT DEM MOMENT: Das NL Pure bietet das bisher größte Sehfeld mit einem kaum wahrnehmbaren Sehfeldrand, was ein noch nie dagewesenes Naturerlebnis ermöglicht. Es fühlt sich an, als würde man mit dem Moment verschmelzen.
EINS MIT DER PERFEKTION: Dank der SWAROVISION Technologie liefert das NL Pure atemberaubende und farbtreue Bilder, die es ermöglichen, jedes noch so kleine Detail mühelos zu identifizieren.
EINS MIT DIR: Durch seine innovative Wespentaille schmiegt sich das NL Pure optimal an Ihre Hand an und bietet eine revolutionäre Ergonomie für ruhiges Beobachten, selbst bei langen Einsätzen.
COMFORT. ERMÜDUNGSFREIES BEOBACHTEN: Die optional erhältliche Stirnstütze garantiert stundenlangen Beobachtungskomfort.
Das NL Pure bietet das bisher größte Sehfeld für maximalen Überblick, je nach Modell mit bis zu 9,1 Grad (159m/1000m), und revolutioniert damit das Beobachtungserlebnis. Die Modelle 8x42, 10x42 und 12x42 sind erhältlich. Die Kombination aus großem Sehfeld, Kompaktheit und bester Ergonomie hebt das Beobachtungserlebnis auf eine neue Ebene. Die kontinuierliche Optimierung des optischen Systems und ein platzsparendes Mechanik-Konzept ermöglichen dieses herausragende Seherlebnis.
Lieferumfang: Das NL Pure wird mit einer Funktionstasche, Okularschutzdeckel, Objektivschutzdeckel und Trageriemen geliefert.
Technische Daten:

Vergrößerung: 10x
Effektiver Objektivdurchmesser (mm): 42
Austrittspupillen-Ø (mm): 4,2
Austrittspupillenabstand (mm) (Augenabstand): 18
Sehfeld (m/1000 m): 133
Sehfeld (Grad): 7,6
Sehfeld für Brillenträger (Grad): 7,6
Augenseitiges Sehfeld (Grad): 70
Kürzeste Einstellentfernung (m): 2,0
Dioptrienausgleich (dpt): ± 4
Dioptrienkorrektur bei 8 (dpt): 5
Lichttransmission (%): 91
Pupillendistanz (mm): 56-74
Dämmerungszahl nach ISO 14132: -120,5
Abmessungen und Gewicht: