

HIKMICRO

Binocular Habrok HQ35LN

2.890,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Kategorie: Optik - Wärmebildtechnik

Zustand: neu

Beschreibung:

Thermal Module
Bildsensor: VOx Uncooled Focal Plane Arrays
Auflösung: 640 x 512
Bildfrequenz: 50 Hz
Pixelintervall: 12µm
NETD: weniger als 20 mK (@25°C), F#=1,0
Brennweite: 35 mm
Erkennungsreichweite: 1.800 m
Sichtfeld: 13,9° x 7,8° / 24,4m x 13,6m (H x V)
Blende: F1.0
Vergrößerung: 2,9x - 23,2x (8x)
minimale Fokusbildanzahl: 3 m
Fokus Modus: Fokus Ring

Optische Module
Bildsensor: 1,88" Progressive Scan CMOS
Maximale Auflösung: 2560 x 1440
Brennweite: 31 mm
Blende: F1.2
Minimale Beleuchtung: 000.1 lux (F1.0, AGC On)
Intelligentes IR: Ja
Fokus Modus: Fokus Ring
Vergrößerung: 2,9x - 23,2x (8x)
Sehfeld: 13,9° x 7,8° / 24,4m x 13,6m
IR Wellenlänge: 940 nm
Sichtweite bei Nacht: 350 m
Min. Arbeitsdistanz: 3m

Sonstiges:

VIELFÄLTIGE ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN

Innovativ ermöglicht das neue Habrok erstmals eine präzise Fokussierung sowohl des Wärmebild- als auch des Tages- bzw. Nachtsichtkanals über den Fokusring am jeweiligen Objektiv. Zusätzlich kann der Strahlungswinkel des integrierten IR-Aufhellers stufenlos entsprechend der jagdlichen Situation eingestellt werden. Ferner lassen sich Dioptrienausgleich und Augenabstand flexibel an die Bedürfnisse verschiedener Benutzer anpassen. Das Habrok verfügt über einen hochsensiblen Wärmebildsensor (NETD ≤ 20 Millikelvin), der eine einfache und klare Wilddetektion selbst bei schwierigen Wetter- und Lichtverhältnissen ermöglicht. Gleichzeitig ist der 2560x1440-CMOS-Sensor in der Lage, das Wild sowohl am Tag als auch bei Nacht in allen Details darzustellen. Mit dem eingebauten IR-Strahler mit justierbarem Strahlungswinkel lassen sich die Stücke selbst bei einer sternklaren Nacht (0,001 Lux) zuverlässig ansprechen. Der IR-Strahler ist wahlweise mit 850 Nanometer für mehr Reichweite oder mit 940 Nanometer als „wildsichere“ Wellenlänge verfügbar. Der integrierte Laser-Entfernungsmesser dient als Entscheidungsgrundlage für einen waidgerechten Schuss, indem er Entfernungen bis 1000 Meter präzise misst.

Produktsicherheitsinformationen:

Hersteller: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Gebäude A1, Nr. 299, Qiushi Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu County, Hangzhou, Zhejiang China
techsupport.cee@hikmicrotech.com
Vertreten in Europa durch: Hoptics GmbH Lengericher Weg 3749584 Fürstenua Deutschland info@hoptics.de



Anbieterinformationen

Waffen Schill

Büchsenmachermeister

Euperscher Weg 9
06886 Wittenberg
Sachsen-Anhalt

Telefon:

03491-440611

Fax:

03491-8771098

E-Mail:

info@waffen-schill.de

Webseite:

www.waffen-schill.de