Hikmicro Habrok 4K HE25LN

Kategorie: Optik - Wärmebildtechnik

Zustand: neu

Beschreibung:

HIKMICRO HABROK 4K HE25LN 5.5-22X60 ist ein leistungsstarkes und innovatives Digital- und Wärmefernglas, das speziell für den Einsatz am Tag entwickelt wurde. In Kombination mit einem 256-Wärmebilddetektor, einem fortschrittlichen 4K-Digitaldetektor für ein 5,5x-22x @60-mm-Objektiv und einem 1000-m-Laser-Entfernungsmesser kann dieses All-in-One-Fernglas hauptsächlich bei der Wald- und Feldiagd, Vogelbeobachtung, Tiersuche, Abenteuern und Rettung bei verschiedenen Wetterbedingungen eingesetzt werden. Thermal ModuleBildsensor: VOx Uncooled Focal Plane ArraysAuflösung: 256 x 192Bildfrequenz: 50 HzPixelintervall: 12μmNETD: weniger als 35 mK (@25°C), F#=1,0Brennweite: 25 mmErkennungsreichweite: 1.200 mSichtfeld: $7.0^{\circ} \times 5.3^{\circ} / 12.2 \text{m} \times 9.3 \text{m}$ (H \times V)Blende: F1.0Vergrößerung: 4,3x – 17,2x (4x)minimale Fokusdistanz: 3 mFokus Modus: Fokus RingOptische ModuleBildsensor: 1,88" Progressive Scan CMOSMaximale Auflösung: 3840 x 2160Brennweite: 60 mmBlende: F2.2Minimale Beleuchtung: 000.1 lux (F1.0, AGC On)Intelligentes IR: JaFokus Modus: Fokus RingVergrößerung: 5,5x - 22,0x (4x)Sehfeld: 6,9° x 4,1° / 12,0 m x 7,2 m/R Wellenlenge: 940 nmSichtweite bei Nacht: 350 mMin. Arbeitsdistanz: 8 mBildMonitor: 0.49 inch, OLED, 1920 x 1080Dioptrien: -5 bis +3Palettes: Thermal: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Optical: Day, Night, AutoFFC (Flat Field Correction): Automatische, manuelle, externe KorrekturHelligkeitseinstellung: laKontrasteinstellung: laZoom Pro: laToneinstellung: Kalt. WarmSmart FunctionHot Track: JaHotspot: JaBild in Bild: JaStandby Modus: JaGPS: JaDigitaler Magnetischer Kompass: JaSystem FunctionSpeicher: Eingebautes Speichermodul (64 GB)Video-Aufnahme: integrierte VideoaufnahmeTon-Aufnahme: JaSchnappschuss: integrierte BildaufnahmeLokales Album: JaUnterstützte App: Hikmicro SightBatterieBatterietyp: herausnehmbarer Li-Ion AkkuBetriebszeit: 8 h mit ausgeschaltetem Wi-FiAnzeige der Batteriekapazität: JaPower Supply: Type CAllgemeinArbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit: Von -30 °C bis 55 °C; Luftfeuchtigkeit 90% oder wenigerSchutzklasse: IP67Maße: 138.2 mm × 68.2 mm × 223 mmGewicht: 800 gAugenabstand: 15 mmLaser EntfernungsmesserMaximaler Messbereich: 1000 mLaser-Sicherheitsklasse: 1Wellenlänge: 905 nmMessgenauigkeit +/- 1 mMin. Messdistanz: 10 m

Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.

Artikelnr.: 212028 1.599,00 EUR*

inkl. MwSt.; zzgl. Versandkoster

Anbieterinformationen

Potts Jagdkontor

Malterhausen Dorf 7a 14913 Niedergörsdorf Brandenburg

Telefon:

01749507675

Mobil:

01724560224

E-Mail:

info@potts-jagdkontor.de

Webseite:

www.potts-jagdkontor.de