

GPO

Zielfernrohr GPO SPECTRA 6x

2-12x50i

Artikelnr.: ZF-GPO-SPECTRA-6x

898,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Kategorie: Optik - Zielfernrohre

Zustand: neu

Beschreibung:

Zielfernrohr GPO SPECTRA 6x 2-12x50i Dieses kompakte, leichte Zielfernrohr mit 2- bis 12-facher Vergrößerung ermöglicht schnelles Schießen auf sich schnell bewegende Ziele im Nahbereich sowie präzises Schießen auf größere Entfernungen. Aufgrund des 50 mm Objektivdurchmessers verfügt es ebenfalls über ideale Dämmerungseigenschaften. Damit ist das SPECTRA™ 2-12x50i ein absoluter Allrounder. Mit seinem 30 mm-Mittelrohr, werkzeuglos einstellbaren Verstelltürmen und seiner kompakten Bauweise ist es in seiner Preisklasse unübertroffen. Wählen Sie das für Ihren Anwendungsbereich passende Absehen mit dem G4i Glasabsehen mit leicht abgesetztem Leuchtpunkt oder dem G4i Fiber mit unserer innovativen Fasertechnologie (Made in Germany). Mit seinem extrem hellen und feinen Leuchtpunkt, der mit einer Deckung von nur 0,5 cm auf 100 m beeindruckt, können Sie auch bei grellem Licht und Schnee den Leuchtpunkt noch perfekt sehen. Bei beiden Absehen kommt unsere neue iControl™ Technologie zum Einsatz. Neben der automatischen Abschaltung nach drei Stunden und der Batteriewarnung bei 15 % Restenergie sind jetzt zusätzliche Lagesensoren integriert, die alle Winkel (Höhe, Seite) erfassen und je nach Winkel das Absehen nach wenigen Minuten oder auch sofort abschalten. Wird das Zielfernrohr wieder in die normale Lage genommen, aktiviert sich das Absehen automatisch in Sekundenbruchteilen. Diese Funktion kann durch den Anwender jederzeit deaktiviert bzw. wieder aktiviert werden und trägt zu einer noch längeren Lebensdauer der Batterie bei.

Alles in allem ist das SPECTRA™ 2-12x50i ein Allround-Zielfernrohr mit allen notwendigen Features, die Sie brauchen, um in verschiedenen Jagdsituationen möglichst flexibel zu sein. Vergrößerung 2x - 12x Sehfeld (FOV) 1uf 100m 21 - 3,5 Objektivdurchmesser (mm) Optisch freier Durchmesser 50 Austrittspupille (mm) Messeung de Pupillen-Okularstrahls 9,5 - 4,2 Augenabstand (mm) Gemessen von der Okularlinsenoberfläche 97 Klickverstellung auf 100m 1 Klick = x/100m Höhenverstellung (cm/100m) Gesamtverstellweg 400 Seitenverstellung (cm/100m) Gesamtverstellweg 400 Parallaxeeinstellung Parallaxefrei auf (fest justiert auf) 100m Dioptrien Verstellbereich -3 / +2 Transmission ISO 14490-5:2005 90% Höhe (cm) Turm auf Mittelstellung 47,9 Breite (cm) Turm auf Mittelstellung 67,5 Länge (cm) Ohne Cover und Okular eingedreht 336 Mittelrohrdurchmesser (mm) 30 Gewicht (gramm) Ohne Cover und Zubehör 593 Mechanische Außendurchmesser Objektiv mm 57,2 Mechanische Außendurchmesser Okular mm 45,8 Innendurchmesser Objektivgewinde Objektiv mm M52x0,75 Absehen G4i, G4i Fiber Zubehör Gebrauchsanweisung, Reinigungstuch, Abdeckung, Throw Lever, Batterie CR2032



Anbieterinformationen

Schwaben Arms GmbH

Neckartal 95
78628 Rottweil
Baden-Württemberg

Telefon:

0741 9429216

Fax:

0741 9429218

E-Mail:

info@sar-shop.de

Webseite:

www.sar-shop.de

Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.