ZEISS
LRP S3 636-56 Zielfernrohr

Artikelnr.: 213100

Ab-Preis; Varianten siehe Beschreibung

2.380,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten



Kategorie: Optik - Zielfernrohre

Zustand: neu

Beschreibung:

Wichtiger Hinweis für unsere Kunden
✔ Dieser Artikel ist direkt im offiziellen Euroshot-Onlineshop erhältlich.
✔ Zusätzlich finden Sie dort weitere Produktbilder, ein Produktvideo, technische Details und passendes Zubehör.
✔ Je nach Warenkorb stehen unter anderem easyCredit-Ratenkauf, PayPal und weitere Zahlungsarten zur Verfügung.Zum Produkt im Euroshot-Onlineshop:
Hier gelangen Sie direkt zu ZEISS LRP S3 636-56 ZielfernrohrVerfügbare Varianten-Absehen: ZF-MOAi
Preis: 2.380,00 € (UVP 2.800,00 €)Weitere Ausführungen finden Sie im Euroshot-Onlineshop.Alles Wichtige auf einen Blick: Variantenartikel mit Auswahl zwischen ZF-MOAi und ZF-MRi MOA-orientierte Haltestruktur oder MRAD-orientierte Baumstruktur wählbar Für präzises Arbeiten auf mittleren bis sehr großen Entfernungen ausgelegt Ballistic Stop zur kontrollierten Rückkehr auf die Nulleinstellung Verriegelbarer Seitenverstellturm für bewusst gesetzte Korrekturen Wetterfeste Konstruktion für anspruchsvolle Bedingungen Technische Daten: - Modell: ZEISS LRP S3 636-56- Vergrößerung: 6 – 36 ×- Bildebene: Erste Bildebene- Absehenoptionen: ZF-MOAi | ZF-MRi- Absehenbeleuchtung: Rot oder Grün, fünf Intensitätsstufen, zentraler Ausschnitt beleuchtet- Lichttransmission: 90 %- Wirksamer Objektivdurchmesser: 56 mm- Austrittspupillendurchmesser: 8,8 – 1,6 mm- Dämmerungszahl: 17,7 – 44,9- Sehfeld auf 100 m: 6,8 – 1,1 m- Objektiver Sehwinkel: 3,9° – 0,6°- Dioptrien-Verstellbereich: +3,0 | -3,0 dpt- Augenabstand: 80 – 90 mm- Parallaxenabstimmung: 10 m – 8- Verstellbereich Höhe auf 100 m: 32,0 MRAD | 110 MOA- Verstellbereich Seite auf 100 m: 14,6 MRAD | 50 MOA- Verstellung pro Klick auf 100 m: 0,1 MRAD | 0,25 MOA- Hauptrohrdurchmesser: 34 mm- Okularrohrdurchmesser: 45 mm- Objektivrohrdurchmesser: 65 mm- LotuTec: Ja- T* Coating: Ja- Stickstofffüllung: Ja- Wasserdicht: 400 mbar- Funktionstemperatur: -25 °C | +55 °C- Länge: 384 mm- Gewicht ohne Innenschiene: 1.107 g Verfügbare Downloads: Datenblatt ZF-MOAi Datenblatt ZF-MRi Bedienungsanleitung ZEISS LRP S3 Häufige Fragen:Welche Absehen stehen zur Auswahl? Der Variantenartikel ist mit den Absehen ZF-MOAi und ZF-MRi angelegt.In welcher Bildebene befindet sich das Absehen? Das Absehen befindet sich in der ersten Bildebene.Ist das Absehen beleuchtet? Ja, die Absehenbeleuchtung ist in Rot oder Grün verfügbar und besitzt fünf Intensitätsstufen.Welche Downloads sind verfügbar? Verfügbar sind das Datenblatt ZF-MOAi, das Datenblatt ZF-MRi und die Bedienungsanleitung ZEISS LRP S3.

Produktsicherheitsinformationen:

Verantwortlicher Wirtschaftsakteur gemäß EU-Verordnung:
Hersteller
Carl Zeiss AG
Carl-Zeiss-Straße 22
73446 Oberkochen
Deutschland
Email: verkauf.cop@zeiss.com

Anbieterinformationen

Euroshot GmbH

Jagd- und Schießsportzentrum

Gewerbestraße 10
71144 Steinenbronn
Baden-Württemberg

Telefon:
07157 - 988 4000
Fax:
0711 - 75857016
E-Mail:
patrick.bek@euroshot.de
Webseite:
www.euroshot.de