DDoptics
Nachtfalke V6 2,5-15x56 NFX IFiber

DDoptics Nachtfalke V6 2,5-15x56 NFX IFiber

1.199,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Kaliber: Optik - Zielfernrohre

Zustand: neu

Beschreibung:

DDoptics Nachtfalke V6 2,5-15x56 NFX IFiber

iFiber gegen Aufpreis + 150,00 €

Produktinformationen "DDoptics Zielfernrohr | V6 2,5-15x56 | Gen3 | NFX | MRAD | A4N"- basiert auf Gen 3 - Sonderausführung FX- FX = Mehr Sehfeld & besserer Einblick- weniger Randbereich im Einblick- Absehenverstellung Metalltürme (kein Kunststoff)- CT Glas (Clear Transmission) (niedrige Dispersion)- doppelte Skalierung (Doubleturn)- Zerostop für ASV (Nullanschlag)- harte taktische 0,1 MRAD-Klickrastung (1cm/Klick)- Verstellweg 184 Klicks = 1,8m auf 100m- neues Design des Vergrößerungs-Verstellringes- New Absehen 4 mit deutlich feineren Balken- 1 Paar passende Flipcaps inklusiveHohe Vergrößerungen bei wenig Licht & Viel Sehfeld für den schnellen Schuss
Die Jagd in großen Feldrevieren fordert der Zieloptik einiges ab. Hohe Vergrößerungen machen das sichere Ansprechen auf weite Distanzen möglich, jedoch ist es hierbei wichtig, das die Bildhelligkeit auch bei der Verwendung einer hohen Vergrößerung noch nutzbar ist. Der günstige Einblick in das Okular , der stark reduzierte Randbereich und das weite Sehfeld machen dieses Zielfernrohr auch für das Flüchtigschießen interessant.Die extra aufwändige HD Optik bietet aufgrund der speziell für diese Optik entwickelten Vergütung, die keinerlei Reflexe oder Streulicht zulässt, selbst bei 15-facher Vergrößerung ein kontrastreiches und farbtreues Bild mit herausragenden Randschärfeeigenschaften. Insbesondere konnten Farbsäume auf ein Minimum reduziert werden. Damit kann das Nachtfalke 2,5-15x56 auch als Spektiv und zum sicheren Ansprechen auf größere Distanzen eingesetzt werden.Jagdliches A4N Leuchtabsehen mit inteligentem IFiber Leuchtpunkt
Das Zielfernrohr2,5-15x56 N-FX verfügt über das erfolgreiche, moderne Absehen 4N.Neues Absehen 4N für minimale Zielabdeckung
Beim Blick durch die neue Zielfernrohr -Generation III erkennt der Betrachter sofort das praxisgerechte Design:
Das Fadenkreuz im Absehen 4 ist sehr viel feiner und die etwas dickeren äußeren Balken sind nur noch halb so dick und stehen deutlich weiter auseinander. Mit großem Vorteil insbesondere für den Jäger bei schlechten Lichtverhältnissen, da das Ziel nur minimal verdeckt und somit ein blitzschneller und sicherer Anschlag optimal unterstützt wird.Das Absehen befindet sich in der Okularbildebene (2. Bildebene).Neue Features
Was ist neu an den Zielfernrohren der neuesten Generation?
Auf den ersten Blick fallen 3 Änderungen sofort ins Auge.
1. Der Vergrößerungsverstellring wurde auffällig verändert und gewährt nun durch seine gröbere Struktur mehr Griffigkeit.
2. Das Absehen 4 wurde deutlich feiner und macht mehr Platz in der Mitte.
3. Die Absehenverstellung ist aus Metall, ist klarer deffiniert und verfügt über Doubleturn und Zerostop.Robuste Verstellmechanik für den harten Einsatz mit Zerostop & ASV
Die Absehenverstelltürme der DDoptics-Zieloptiken der Generation III bestehen aus einer robusten Aluminiumlegierung und sind frei von allen Kunststoffteilen. Alle Aluminiumteile sind mit der neuen, nicht glänzenden, DDoptics fine-black Eloxierbeschichtung versehen. Die Verstellmechanik wurde auf die Tactical-Ausführung umgestellt, das heißt, sie ist nicht nur sehr stoßfest und komplett wasserdicht,sondern auch hartgängig und somit geschützt vor ungewolltem Verstellen. Damit kann die Absehenverstellung im jagdlichen Alltag auch „offen“, also ohne Schraubverschluss genutzt werden, umsituationsbedingt das Absehen schnell verstellen zu können.Absehenschnellverstellung mit Zerostop
An einer doppelten Skala (Doubleturn) am Höhenverstellturm lässt sich die Anzahl der gemachten Klickverstellungen ablesen und entsprechend einstellen. Nach dem Einschießen kann die Absehenverstellung „genullt“ werden.Anschließend wird der Zerostop-Ring bis zum Anschlag gedreht.Im Anschluss wird die Nulleinstellung mittels des Zerostop-Rings von unten gekontert um einen Anschlag bei der Position Null zu erreichen.Ausgehend von der Nullposition können – Kenntnis der Laborierung vorausgesetzt –verschiedene Schussentfernungen mittels eines Markierungssystems voreingestellt werden.Der Seitenverstellturm ist mit zwei gegenläufigen Skalen beschriftet.Von der Einstellung Null ausgehend kann hier das Absehen in Abhängigkeit von der Windrichtung und Windstärke oder einer eventuellen Bewegung des Ziels voreingestellt werden.Verstellbereich der Absehenverstellung
Das Zielfernrohr verfügt über eine taktische 0.1 MRAD Verstellung. Das bedeiutet für den Anwender in Europa einfache Anwendung im dezimalen System.
Gesamtverstellweg auf 100 m: 18,4 MRAD - 184 Klicks - 1,8 m

Anbieterinformationen

Christian Mocek e.Kfm.

Esterholzer Straße 36
29525 Uelzen
Niedersachsen

Telefon:
0581 2001
Fax:
0581 77381
E-Mail:
info@volber.de
Webseite:
www.volber.de