

Haenel

CR 223 M-LOK Handschutz Selbstladebüchse

Artikelnr.: V4028126115D

statt UVP: 2971 EUR

2.882,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Kategorie: Langwaffen - Selbstladebüchsen

Zustand: Neu

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:

Hier direkt bestellen → →Haenel CR 223 M-LOK Handschutz Selbstladebüchse
- beidseitig bedienbar- indirekter Gasdrucklader- modifizierter M4-Schubschaft-
Handschutz ohne Werkzeug abnehmbar
HandspannungNeinOffene VisierungJaLaufkonturStandardLauflänge Magnumkaliber
(cm)k.A.Gesamtlänge mimimalk.A.System-MaterialDuralMagazin herausnehmbarJaM
ontagevorbereitungPicatinnyMündungsgewindeJaAbzugDirektabzugSchafftformSchu
bschaftGesamtlänge maximal79Lauflänge Standardkaliber (cm)36
Höchste Funktionssicherheit durch ?indirekte Gasentnahme?, die zugleich
Schmutzablagerungen aus Pulvergasen auf ein Minimum reduziert. Sicherung in
entspanntem Zustand möglich. Trockenstehender Direktabzug oder Feinabzug.
Handschutz am Lauf werkzeuglos abnehmbar, mechanisches Klappvisier.
Gesamtlänge 93,5-85 cm, Gewicht ab 3,45 kg.



Anbieterinformationen

TriggerStart GmbH

www.SchuetzenLand.de

Gostritzer Str. 63
01217 Dresden
Sachsen

Telefon:

0351 - 4189 5564

E-Mail:

info@schuetzenland.de

Webseite:

www.schuetzenland.de

Haenel CR 223

Mit der ?Competition Rifle? 223, kurz CR 223 knüpft die Waffenschmiede Haenel an Ihre lange Tradition in der Fertigung von halbautomatischen Büchsen an. Einst wurde bei C.G. Haenel in Suhl das erste Sturmgewehr der Geschichte gebaut und entwickelt. Es handelt sich bei der CR 223 um eine halbautomatische Büchse mit Pistonsystem im Kaliber .223 Rem. auf Basis des legendären AR 15 Systems. Als moderner Selbstlader in Zentralfeuer-Ausführung, funktioniert auch die Haenel CR 223 als Gasdrucklader mit Drehkopfverschluss. Der Teleskop-Hinterschaft ist in sechs Stufen längenverstellbar. Die Büchse verfügt über einen freischwingenden, kaltgehämmerten Lauf der in drei verschiedenen Laufängen: 423 mm / 368 mm / 254 mm erhältlich ist. Je nach Laufänge beträgt die Gesamtlänge zwischen 938 mm und 684 mm. Das Gewicht beträgt je nach Ausführung und Zubehör ca. zwischen 3,35 kg und 3,6 kg. Neben dem Direktabzug mit ca. 3.200 g ist auch ein optionaler Feinabzug erhältlich, dieser löst bei ca. 1.500 g aus. Die Sicherung ist beidseitig bedienbar.

Variante mit

- ☐ 10-Schuss-Magazin
- ☐ M-LOK Handschutz seitlich (links/rechts)
- ☐ Modifizierter M4-Schubschaft
- ☐ Mündungsfeuerdämpfer A2 Standard
- ☐ mechanisches Klappvisier
- ☐ Abzugssicherung, 90°, beidseitig bedienbar
- ☐ Schlagbolzensicherung

☐ 2-seitige-Picatinny oben/unten

Seite 1 von **

☐ Laufänge: 423 mm, 368 mm oder 254 mm

☐ Farboptionen: Schwarz, Sandfarben oder Oliv

☐ Direktabzug oder Match-Abzug

M-LOK Handschutz

Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.