

Leica Calonox 2 Sight LRF Wärmebildgerät

Kategorie: Optik - Wärmebildtechnik

Zustand: neu

Beschreibung:

Wichtiger Hinweis für unsere Kunden

- ✓ Dieser Artikel ist direkt im offiziellen Euroshot-Onlineshop erhältlich.
- ✓ Zusätzlich finden Sie dort weitere Produktbilder, technische Details und passendes Zubehör.
- ✓ Je nach Warenkorb stehen unter anderem easyCredit-Ratenkauf, PayPal und weitere Zahlungsarten zur Verfügung. Zum Produkt im Euroshot-Onlineshop: Hier gelangen Sie direkt zu Leica Calonox 2 Sight LRF Wärmebildgerät. Verfügbare Varianten - Ausführung: mit LRF - 5.130,00 € (UVP 5.700,00 €). Weitere Ausführungen finden Sie im Euroshot-Onlineshop. Alles Wichtige auf einen Blick: Wärmebild-Vorsatzgerät mit fest integriertem Laserentfernungsmesser. Kompakte, ergonomische Bauform für komfortable Handhabung. Intuitive Position der Bedienelemente. Kontrast- und detailreiche Bilddarstellung durch Leica Bildbearbeitungssoftware LIO™. Kein zusätzliches Einschießen für Calonox 2 Sight Modelle erforderlich. Mit den meisten handelsüblichen Zielfernrohren verwendbar. Shutterless Betrieb für durchgängige Beobachtung. Videoaufnahme sowie USB-C, WiFi und Bluetooth® vorhanden. Robustes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Sofort lieferbar laut Angabe. Technische Daten: - Modell: Calonox 2 Sight LRF - Sensortyp: VOx - Sensorgröße: 640 x 480 Pixel - Pixelgröße: 12 µm - Bildschirmtyp: OLED - Bildschirmauflösung: 1280 x 960 Pixel - Bildwiederholfrequenz: 60 Hz - Objektivbrennweite: 42 mm / 1.1 - Thermische Empfindlichkeit NETD: < 40 mK - Optische Basisvergrößerung: 1 x - Digitaler Zoomfaktor: 1 x / 2 x temporär - Sehfeld bei 1 x Digitalzoom: 10.3° x 7.7° / 100 Meter - Dioptrienausgleich: -- - Erfassungs-Reichweite: 2.210 Meter - Erkennungs-Reichweite: 770 Meter - Identifizierungs-Reichweite: 390 Meter - Reichweite Entfernungsmesser: bis zu 1.200 Meter - Verstellung Absehenkorrektur: Nicht notwendig - Videoausgang: h.264 via USB-C - Videoaufnahme: ja - Kabelanschluss: USB-C - Drahtlosverbindung: WiFi + Bluetooth® - Interner Speicher: 32 GB - Schutzart: IP 67, stickstoffgefüllt - Betriebstemperatur: -20 °C bis 50 °C - Betriebstemperatur Akku laden: +10 °C bis 30 °C - Akkulaufzeit: 5-6 Stunden - Batterie: 3500 mA/h fest eingebaut - Lademöglichkeiten: USB-C, Stromnetz, Powerbank, Auto - Aufsatzgewinde: M43 x 0.75 - Stativgewinde: A ¼ DIN 4503 (¼"), M5-Standardgewinde - Gehäusematerial: glasfaserverstärkter Kunststoff - Abmessungen: 139 x 110 x 61 cm - Gewicht mit Akku: ca. 650 g - Verschluss: shutterless - Zusatzmontage: Picatinny - Schussfestigkeit: bis Kaliber .50 - Lieferumfang: Cordura Tragetasche, Ladekabel, Tenebraex Flip Cap, Trageriemen, Reinigungstuch, Kurzanleitung

Produktsicherheitsinformationen:

Verantwortlicher Wirtschaftsakteur gemäß EU-Verordnung:

Hersteller
Leica Camera AG
Am Leitz Park 5
35578 Wetzlar
Deutschland
Email: info@leica-camera.com

Artikelnr.: 213711

Ab-Preis; Varianten siehe Beschreibung

5.130,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten



Anbieterinformationen

Euroshot GmbH

Jagd- und Schießsportzentrum

Gewerbestraße 10
71144 Steinenbronn
Baden-Württemberg

Telefon:

07157 - 988 4000

Fax:

0711 - 75857016

E-Mail:

patrick.bek@euroshot.de

Webseite:

www.euroshot.de